

Technische specificaties Digibox DB-AD210

Stelsysteem:

Kabel tv input: DVB-C
Input frequentieband: 108 MHz - 862 MHz
Loop through frequentieband: 108 MHz - 862 MHz
Processor: BCM7413
RAM-geheugen: 512 MB

Aansluitingen:

Coax in
Coax out
Scartaansluiting
2 RCA-aansluitingen (stereo - audio)
Optische S/PDIF digitale AC-3-audioaansluiting
HDMI-uitgang - HDMI-kabel niet inbegrepen
Gebruik enkel HDMI-kabels met type A-connectoren
USB 2.0-poort
100 Mbps Ethernet-poort RJ45
1 smartcardlezer
12V DC-aansluiting voor externe voeding

Video:

MPEG-2: MP@ML, MP@HL
MPEG-4: MP@L4.1, HP@L4.1
Verhoudingen: 4:3, 16:9 met Pan & Scan, Letterbox
Beschikbare resoluties: 720x576i, 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i
Macrovision, CGMS-A en HDCP-kopieerbeveiliging

Audio:

MPEG-1 audio layer I & II
Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
AC-3 pass through S/PDIF

Software:

DVB MHP 1.1.2
Teletekst display en reïnsertie op VBI,
DVB-ondertiteling
Inlaadsysteem voor software upgrades via de kabel
Verscheidene applicaties, waaronder een zapbalk,
elektronische programmagids, kinderbeveiliging

Accessoires:

Afstandsbediening met batterijen
Scartkabel
Coaxkabel
Netsnoer met adapter
Gebruikerspakket

Betrouwbaarheid & Normen:

Kwaliteit beantwoordt aan EU-normen,
met CE-markering

Algemene Data:

Afmetingen: 290 mm breed, 205 mm diep,
55 mm hoog
4 LED's, 4x7segment LED-paneel
Opslagtemperatuur: -5°C tot +65°C
Temperatuur in operationele modus: +5°C tot +40°C
Voedingsspanning 100-240V AC, 50-60Hz
Verbruik in operationele modus: max 20 W
Verbruik in standby-modus: max 12 W